

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ULICA NAD JAREM					
1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyladowczy-mi na nasyp i odkład 80	m ³ m ³	 80.00	
				RAZEM	80.00
2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odwiezie-nie nadmiaru gruntu na odkład 80	m ³ m ³	 80.00	
				RAZEM	80.00
3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
4	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
5	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1755	m ² m ²	 1755.00	
				RAZEM	1755.00
7	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych z domieszką 50% kru-szywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
8	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej żwirowej emulsją asfaltową szybkoro-zpadową -0,7 kg/m ² 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC-11W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową kationową szybkoro-zpadową -0,3 kg/m ² 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
12	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC-11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
13	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mineralno-asfaltowych AC-11S - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
14	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-31 0114-03	Podocza o szerokości minimum 75 cm z kruszywa naturalnego o gruboś-ci po zagęszczeniu 8 cm 520.5	m ² m ²	 520.50	
				RAZEM	520.50
16	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 260	m ² m ²	 260.00	
				RAZEM	260.00
17	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub po-spółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową - skarp przepustów 6	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00