

Informacja uzupełniająca – parametry równoważne

1. Zapis POLBRUK - kostki betonowe 8 cm należy czytać jako kostka brukowa betonowa gr. 8 cm.
2. AROT - zamiennie np. rura HDPE. Są to rury osłonowe na kable niskiego napięcia (średnica 110 mm) oraz na kable średniego napięcia (średnica 160 mm).
3. Czyszczeniaki rewizyjne, armatura, rury zgodne z certyfikatami CE, deklaracjami właściwości użytkowych, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi na konkretne urządzenie. Wymagane parametry zostały określone w dokumentacji projektowej.
4. Urządzenia o parametrach określonych w dokumentacji projektowej.
5. Antyodorowy filtr podwłazowy EMF - należy czytać jako antyodorowy filtr podwłazowy.
6. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy własne lub producentów są przykładowe.
7. Wavin - zamiennie np. PVC, PE.
8. Wszystkie materiały, armatura, urządzenia do kanalizacji sanitarnej ze względu na agresywne środowisko (zrzut odcieków solankowych) winne spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej. Pozwoli to na długotrwałe funkcjonowanie urządzeń a więc na obniżenie kosztów eksploatacji.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH