

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BOISKO DO GRY			
1.1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm 0.25*9.5*12.5	m ³ m ³	29.688	
				RAZEM	29.688
1.2	KNR 4-04 1102-04 analogia	Wywiezienie ziemi urodzajnej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km 0.25*9.5*12.5	m ³ m ³	29.688	
				RAZEM	29.688
1.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*(9+12)	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
1.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 0.15*(12-2*0.08)*(9-2*0.08)	m ² m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
1.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez fazy o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9*12	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
1.6	KNR 2-31 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii szerokości 5cm wraz z wykonaniem szablonu do wymalowania linii . Farba przeznaczona do stosowania na zewnątrz oraz na powierzchniach asfaltowych lub betonowych. 0.05*(8*2+11*2+3*6+3.14*6)	m ² m ²	3.742	
				RAZEM	3.742
1.7	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 0.8*0.8*0.9	m ³ m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
1.8	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0.8*0.8*0.9	m ³ m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
1.9	KNR 2-23 0309-02 analogia	Osadzenie tulei do słupka stojaka metalowych do koszykówki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki wraz z dostawą kompletnego zestawu - konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem+ tablica wykonana ze wzmoczonego laminatu epoksydowego +obrzęcz uchylna+słatka do obręczy polipropylenowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000