



ELEWACJA ZACHODNIA 1:50



1. Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, suche (wilgotność drewna 12 – 15%) oraz odpylone.
2. W celu prawidłowego zabezpieczenia drewna należy powierzchnię wstępnie zaimpregnować bezbarwnym impregnatem typu Hartzlain\_Decor 2 warstwy), a następnie po wyschnięciu nanieść minimum 2 powłoki impregnatu ochronno – dekoracyjnego typu Hartzlain\_Decor\_Special w kolorze oliwkowym

ELEWACJA WSCHODNIA 1:50



ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSPY REKREACYJNEJ WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W ROŻYŃSKU MAŁYM		
Gmina Goldap		
Inwestor: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 - 500 Goldap		
Adres inwestycji: dz.ewid.26: 30: 29/51 19-500 Rożyńsk Mały		
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Górnicza 22, 19-600 Białystok		
PROJEKTANT	Nr. upr.	Podpis
mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK	MA/021/05	
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPULOS	WAM/0127/P00K/07	
Tytuł rysunku: <b>ELEWACJE FRONTOWE</b>		
Skala: 1:50	Data: 26.05.2012	Rysował: A.P.   Nr rys. <b>W7</b>