

P-1 — PŁYTA PODŁOGOWA PP-1
- Grunt właściwy
- Zagęszczona podsypka żwirowa gr. 15cm
- Płyta betonowa z betonu B-15 grubości 10cm, zbrojona przeciwskurczowo
- Warstwa przeciwwodna, folia budowlana izolująca PE
- Izolacja cieplna styropian EPS 100 grubość 10cm
- Folia budowlana PE
- Szlichta wyrównawcza grubości do 5cm (warstwa samopoziomująca)
- Zaprawa klejąca 1cm
- terakota lub gres

P-2 — PŁYTA PODŁOGOWA PP-2
- Grunt właściwy
- Zagęszczona podsypka żwirowa gr. 15cm
- Płyta betonowa z betonu B-15 grubości 10cm, zbrojona przeciwskurczowo
- Warstwa przeciwwodna, folia budowlana izolująca PE
- Izolacja cieplna styropian EPS 100 grubość 10cm
- Folia budowlana PE
- Szlichta wyrównawcza grubości do 5cm (warstwa samopozionująca)
- Zaprawa klejąca 1cm
- Parkiet drewniany olejowany lub lakierowany pod użytek sportowo-rekreacyjny

P-4 — PŁYTA PODŁOGOWA PP-4
- Grunt właściwy
- Podsypka piaskowa grubości 32cm (istniejąca)
- Płyta betonowa z betonu B-15 grubości 12cm (istniejąca)
- Warstwa przeciwwodna, folia budowlana PE
- Izolacja cieplna styropian EPS 100 grubości 5cm
- Folia budowlana PE
- Szlichta wyrównawcza grubości do 5cm (warstwa samopozionująca)
- Warstwa klejąca grubości 1cm
- Gres mrozoodporny

WD-1 — WIEŹBA DACHOWA WD-1
- 2x płyta gipsowo-kartonowa p. pożgrubości 12.5mm
- Wełna skalna o grubości 5cm pokryta paroizolacyjną folią, mocowana między łatami
- Krokwie 50mm na 160mm o rozstawie co 96cm (istniejące)
- Wełna szklana o grubości 15cm mocowana między krokwiami
- Łaty 45mm na 45mm o rozstawie co 40cm (istniejące)
- Blacha trapezowa ocynkowana (istniejąca)

WD-2 — WIEŹBA DACHOWA WD-2
- Odeskowanie, deska 19mm na 125mm
- Krokwie 50mm na 160mm o rozstawie co 96cm (istniejące)
- Wełna szklana o grubości 15cm mocowana między krokwiami
- Łaty 45mm na 45mm o rozstawie co 40cm (istniejące)
- Blacha trapezowa ocynkowana (istniejąca)

WD-3 — WIEŹBA DACHOWA WD-3
- 2x płyta gipsowo-kartonowa p.poż grubości 12.5mm
- Wełna skalna o grubości 5cm pokryta paroizolacyjną folią, mocowana między łatami
- Krokwie 50mm na 120mm o rozstawie co 72cm
- Wełna szklana o grubości 10cm mocowana między krokwiami
- Warstwa wstępnego krycia folia paroprzepuszczalna
- Łaty i kontrłaty 45mm na 45mm o rozstawie co 35cm
- Blachodachówka o powłoce poliester standart gr. 2.5mm kolorystyka według rys. technicznych elewacji

SW-2 — ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW-2
- Farba olejna lub akrylowa w kolorze według opisu technicznego
- Farba gruntująca
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 1.5cm
- Ściana konstrukcyjna z bloczków gazobetonowych grubości 24cm na zaprawie wapienno-cementowej
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 1.5cm
- Farba gruntująca
- Farba olejna lub akrylowa w kolorze według opisu technicznego

SW-3 — ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW-3
- Farba olejna lub akrylowa w kolorze według opisu technicznego
- Farba gruntująca
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 1.5cm
- Ściana działowa z pełnej cegły grubości 12cm na zaprawie wapienno-cementowej
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 1.5cm
- Zaprawa klejowa1.5cm
- Glazura

SW-8 — ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW-2
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr.1.5cm
- Styropian EPS 70 grubości 5cm
- Zaprawa klejąca
- Ściana działowa z pełnej cegły grubości 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 1.5cm
- Farba gruntująca
- Farba olejna lub akrylowa w kolorze według opisu technicznego

SF-1 — ŚCIANA FUNDAMENTOWA SF-1
- Ściana fundamentowa z bloczków betonowych M-4 grubość 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej (istniejące)
- Rapówka cementowa, zatarta na gładko
- 3x izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna bezszwowa
- Powłoka gruntująca np: Styrozol G + właściwa izolacja 2x Styrozol P, zbrojony powłoką techniczną
- Termoizolacja styropian EPS 120 grubości 5cm, klejony styrozolami
- Cokół budynku zabezpieczony podwójną warstwą siatki z włókna szklanego, wtopioną w zaprawę cementowo-wapienną gr. do 4cm, kotwione dodatkowo łącznikami mechanicznymi
- Tynk mozaikowy według rys. technicznych elewacji

SF-2 — FUNDAMENT SF-2
- Ściana fundamentowa z bloczków betonowych M-4 grubość 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- Rapówka cementowa zatarta na gładko
- Malowanie roztworem wodno-asfaltowym typu Dysperbit

ST-2 — STROP ST-2
- Dźwigar żelbetowy grubości 28 cm i wysokości 70cm (istniejący)
- Płyta PANWIOWA 15cm wysokości i 160cm szerokości (istniejąca)
- Warstwa termoizolacyjna styropian grubości 5cm (istniejąca)
- Zaprawa cementowa grubość 3cm (istniejąca)

ST-3 — STROP ST-1
- Farba emulsyjna biała
- Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- Płyta stropowa żelbetowa z betonu B-20 grubości 20cm
- Warstwa termoizolacyjna, styropian EPS 80 gr. 5cm
- Szlichta wyrównawcza 4cm lub jastrych cementowy 5cm
- Zaprawa klejąca 1cm
- Terakota lub gres

SP-1 — SUFIT PODWIESZANY
- Strop
- Wieszak
- Przestrzeń wolna
- Ruszt aluminiowy poprzeczny
- Ruszt aluminiowy główny
- Płyty mineralne AMF 60cm na 60cm w kolorze białym

SZ-1 — ŚCIANA OSŁONOWA SZ-1
- Farba wedle opisu technicznego (olejna lub akrylowa)
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 2cm
- Ściana konstrukcyjna z bloczków gazobetonowych grubości 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- Zaprawa klejowa gr. 1cm
- Płyty ze steropianu ESP 80 gr. 12cm
- Zaprawa klejowa gr.do 2.5cm
- Pollestrowa siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę klejową
- Farba gruntująca
- Cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska typu kamyczek 2.5mm, grubości do 2cm
- Farba akrylowa według rysunków technicznych elewacji

SZ-2 — ŚCIANA OSŁONOWA SZ-2
- Farba wedle opisu technicznego (olejna lub akrylowa)
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 2cm
- Ściana konstrukcyjna z bloczków gazobetonowych grubości 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- Zaprawa klejowa gr. 1cm
- Płyty ze steropianu ESP 80 gr. 12cm
- Płyty ze styropianu ESP 80 gr. 10cm mocowanych mechanicznie za pomocą łączników z klinem rozporowym,
- Zaprawa klejowa gr.do 2.5cm
- Pollestrowa siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę klejową
- Farba gruntująca
- Cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska typu kamyczek 2.5mm, grubości do 2cm
- Farba akrylowa według rysunków technicznych elewacji

SZ-3 — ŚCIANA OSŁONOWA SZ-3
- Farba wedle opisu technicznego (olejna lub akrylowa)
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 2cm
- Ściana osłonowa z cegły pełnej grubości 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- Zaprawa klejowa gr. 1cm
- Płyty ze steropianu ESP 80 gr. 12cm
- Zaprawa klejowa gr.do 2.5cm
- Pollestrowa siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę klejową
- Farba gruntująca
- Cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska typu kamyczek 2.5mm, grubości do 2cm
- Farba akrylowa według rysunków technicznych elewacji

SZ-4 — ŚCIANA OSŁONOWA SZ-4
- Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr. 2cm
- Ściana osłonowa z cegły pełnej grubości 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- Zaprawa klejowa gr. 1cm
- Płyty ze steropianu ESP 80 gr. 12cm
- Zaprawa klejowa gr.do 2.5cm
- Pollestrowa siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę klejową
- Farba gruntująca
- Cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska typu kamyczek 2.5mm, grubości do 2cm
- Farba akrylowa według rysunków technicznych elewacji

Projekt:
CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE WE WSI GALWIECIE, GMINA GOŁDAP
Działka: Nr. geod. 404/4, 404/12, 404/16 , 404/18

Inwestor:
Gmina Gołdap
Pl. Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap

Projekt:
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
ul. Goldapska 22 19-400 Olecko

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK	MA/021/05	
mgr inż. architekt JADWIGA SKOWROŃSKA	BŁ/05/89	
mgr inż. architekt ŁUKASZ ŚWATEK		
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPULOS	WAM/0127/POOK/07	
inż. NINA WERSTAK	BO/3258/02	
inż. MAREK KARDYŃSKI		

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ B-B

Skala:	Data:	Rysował:	Nr rys.
1:50	07.07.2011	Ł.S	7.