

Opis mebli:

1. Biurko z kontenerem – 1 szt.

biurko z kontenerem o wymiarach: szer. 1200 mm x gł. 700mm x wys. 750 mm; blat górny biurka wykonany z płyty melaminowej o gr. 25 mm oklejanej PCV 2mm. Noga, panel przedni oraz kontener wykonany z płyty melaminowanej 18mm oklejanej PCV 2 mm. Kontener 4-szufladowy o szer. 450 mm i gł. 700 mm. Spód szuflad z płyty HDF jednostronnie lakierowanej na biało. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Kontener z zamkiem centralnym zamykającym wszystkie szuflady. Kontener zamontowany na stałe z blatem biurka.

2. Szafa ubraniowa – 1 szt.

szafa ubraniowa zamykana o wymiarach: szer. 900 mm x gł. 450 mm x wys. 1830 mm wykonana z płyty melaminowej. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty grubości 25 mm, reszta konstrukcji oraz półka z płyty o r. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończeniowe są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o gr. 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szafy za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa jest wyposażona w jedną półkę mocowaną na stałe z bokami szafy oraz wieszak na odzież. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji.

3. Szafka kuchenna zlewozmywakowa – 1 szt.

szafka zlewozmywakowa o wymiarach 800 x 550 x 820(h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. Front wykonany z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm w kolorze białym. Szafka na regulowanych stopkach.

4. Szafka kuchenna stojąca zamykana 80 – 1 szt.

szafka zamykana o wymiarach 800 x 550 x 820 (h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Front wykonany z płyty melaminowej o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm w kolorze białym. Szafka z jedną półką regulowaną. Szafka na regulowanych stopkach.

5. Szafka kuchenna stojąca zamykana 50 – 1 szt.

szafka zamykana o wymiarach 500 x 550 x 820 (h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Front wykonany z płyty melaminowej o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm w kolorze białym. Szafka z jedną półką regulowaną. Szafka na regulowanych stopkach.

6. Szafka kuchenna stojąca z szufladami – 1 szt.

szafka kuchenna stojąca z 4 szufladami o wymiarach 400 x 550 x 820 (h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Front wykonany z płyty melaminowej o gr. 18 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm w kolorze białym. Szafka na regulowanych stopkach.

7. Szafka kuchenna wisząca zamykana 80 – 2 szt.

szafka kuchenna zamknięta o wymiarach 800 x 320 x 720(h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. Front wykonany z płyty DSP o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm w kolorze białym. W środku dwie półki

8. Szafka kuchenna wisząca zamykana 40 – 1 szt.

szafka kuchenna zamknięta o wymiarach 800 x 320 x 720(h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. Front wykonany z płyty DSP o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm w kolorze białym. W środku 2 półki

9. Szafka kuchenna wisząca zamknięta 50 – 1 szt.

szafka kuchenna zamknięta o wymiarach 500 x 320 x 720(h) mm. Wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. Front wykonany z płyty DSP o gr. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm w kolorze białym. W środku 2

półki

10. Blat kuchenny postforming – 1 szt.

Blat o wymiarze 2500x600x30(h) mm – gładki mat. Blat odporny na ścieranie, uderzenie, wysoka temperaturę i światło.

11. Stół kuchenny 1100 x 700 x 750 (h) mm – 1 szt.

blat werzalitowy o gr. 34 mm zaokrąglony z czterech stron, odporny na: wysokie temperatury, warunki atmosferyczne, zadrapania, żar z papierosa, zalania, uderzenia, promienie UV. Blat na czterech metalowych nogach w kolorze alu, okrągłych min. fi 60 mm. Zakres regulacji nogi 50 mm.

12. Krzesło sklejkowe- 4 szt.

szerokość nie mniejsza niż 500 mm, wys. nie mniejsza niż 855 mm, wys. do siedziska – 470 mm, gł. 520 mm. Rama krzesła i nogi wykonane z metalowej rurki stalowej o śr. 20 x 2 mm w kolorze alu. Szkielet siedziska i oparcia wykonany jako jedna całość z 7 warstwowej sklejki bukowej profilowanej o gr. nie mniejszej niż 10,5 mm w kolorze : buk. W oparciu uchwyt do swobodnego przenoszenia krzesła. Możliwość składowania krzesła w stos. - max. 4 szt.

13. Krzesło obrotowe na podnośniku pneumatycznym – 1 szt.

krzesło obrotowe z tworzywa łatwowymywalnego z oparciem na podnośniku pneumatycznym. Wysokość krzesła 890-1080 mm. Szer. siedziska nie mniejsza niż 480 mm. Wysokość oparcia nie mniejsza niż 460 mm. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki wtryskowej wyprofilowanej ergonomiczne w plastikowych czarnych osłonach. Podłokietniki w kształcie litery T o wysokości 200 mm. Mechanizm synchron pozwalający odchylić oparcie w zakresie nie mniejszym niż 19 stopni siedzisko w zakresie nie mniejszym niż 8 stopni. Możliwość blokady w min. 4 pozycjach. Min. 10-cio stoniowa regulacja wysokości oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego. Zabezpieczenie anti-shock uniemożliwiające uderzenie oparcia w plecy po zwolnieniu mechanizmu. Pięcioramienna plastikowa podstawa o śr. min. 645 mm z kółkami do twardych powierzchni o śr. min. 50 mm

14. sofa – siedzisko 2-osobowe z oparciem – 9szt.

Sofa o wymiarach min.: szer.1332 mm, gł. 763 mm, wys. 736 mm. Wysokość siedziska – 400 mm, wys. oparcia 235 mm. Boki siedziska przechodzące w boki oparcia, wykonane z płyty melamoniowanej o gr. 18 mm okleinowej PCV 2 mm. Górna część siedziska zaokrąglona z obu stron o promieniu R=400 mm. Siedzisko i oparcie wykonane z elementów nie stykających się ze sobą, pozostawiających przestrzeń na cyrkulację powietrza, połączone z bokami z płyty melaminowanej. W siedzisku gąbka o gr. 60 mm o gęstości w zakresie 37,5 – 40,5 kg/m³. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną 100% poliester, gramatura 320 g/m², odporność na ścieranie – 40 000 cykli Martindale, atest trudnopalności. Sofy na stopkach min. 5 mm wysokości.

15. Sofa siedzisko 1 osobowe z oparciem – 2 szt.

Sofa o wymiarach min.: szer. 666 mm, gł. 763 mm, wys. 736 mm. Wysokość siedziska – 400 mm, wys. oparcia 235 mm. Boki siedziska przechodzące w boki oparcia, wykonane z płyty melamoniowanej o gr. 18 mm okleinowej PCV 2 mm. Górna część siedziska zaokrąglona z obu stron o promieniu R=400 mm. Siedzisko i oparcie wykonane z elementów nie stykających się ze sobą, pozostawiających przestrzeń na cyrkulację powietrza, połączone z bokami z płyty melaminowanej. W siedzisku gąbka o gr. 60 mm o gęstości w zakresie 37,5 – 40,5 kg/m³. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną 100% poliester, gramatura 320 g/m², odporność na ścieranie – 40 000 cykli Martindale, atest trudnopalności. Sofy na stopkach min. 5 mm wysokości.

16. Zestaw siedzisk 4-osobowych tabelce – 20 szt.

Zestaw o wymiarach: szer. 2345 mm, gł. 600 mm, wys. 810 mm. Wysokość do siedziska – 470 mm, wysokość oparcia – 340 mm.

Nogi zestawy w kształcie odwróconej litery T – wykonane z rury o wymiarze 60 x 40 mm (pionowy element) i 50 x 60 mm (poziomy element). Nogi połączone ze sobą szyną/ belką wykonaną z rury 60 x 30 mm. Wszystko w kolorze czarnym. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej 4-warstwowej oraz gąbki 30 mm. Oparcie wykonane ze sklejki bukowej 4-warstwowej oraz gąbki 2 mm.

Siedzisko i oparcie w czarnych plastikowych osłonach. Tapicerowane tkaniną 100 % polyolefin, gramatura 230 g.m2, odporność na ścieranie – 40 000 cykli Matrindale, atest trudnopalności

17. Katafalk drewniany

katafalk o wymiarze 2050 mm x 800 mm x 600 (h) mm; wykonany z suszonego drewna zabezpieczonego środkami przeciwgrzybicznymi oraz owadobójczymi. Lakierowany lakierem bezbarwnym. Górna część zabezpieczona siatką w celu uniknięcia uszkodzeń nóżkami trumną

18. Stół – 1 szt.

stół prosty o wymiarze: szer. 1800 mm x gł. 900 mm x wys. 750mm. Błat stołu wykonany warstwowo – blat górny z płyty melaminowej 18 mm oklejanej PCV 2 mm – blat dolny z płyty MDF 25 mm profilowanej i malowanej na kolor czarny. Nogi stołu wykonane z dwóch płyt 18 mm klejonych warstwowo, wykończonych pionowymi nakładkami z profilowanego MDF. Nogi posiadają regulator wysokości w zakresie 0-20 mm. Panel przed – od blatu do ziemi – wykonany z płyty melaminowanej 18 mm oklejanej PCV 2 mm

19. Mównica – 1 szt.

Mównica o wymiarze: szer. 500 mm, gł. 400 mm, wys. 1100 mm. Wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18 mm oklejanej PCV 2 mm. Od przodu na nogach mównicy ozdobne listwy wykonane z profilowanego MDF w kolorze czarnym. Górny blat mównicy umieszczony pod kątem z listwą zabezpieczającą przed zsuwaniem się dokumentów. Pośrodku mównicy półka mocowana na stałe.

20. Krzesło – 3 szt.

Krzesło drewniane z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Wysokość 880 mm szer. 565 mm, gł. 600 mm, wys. siedziska – 460 mm, wys. podłokietnika – od ziemi – 645 mm. Stelaż krzesła wykonany ze sklejki bukowej barwionej – profil nogi przedniej przechodzącej jednolicie w podłokietnik – wykonany ze sklejki 40x24 mm; profil nogi tylnej, stanowiącej jednocześnie boki oparcia – wykonany ze sklejki 40x24 mm. Na górze oparcia ozdobna listwa ze sklejki łącząc tylne nogi. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną 100 % poliester, gramatura 230 g/m2, odporność na ścieranie – 40 000 cykli Martindale, atest trudnopalności