

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa chodnika w miejscowości Kozaki gmina Gołdap o długości 83mb i szerokości 1,20m. | | | | | | |
| 1 | KSNR 1 0104-03 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.083 | | |
| 2 | KSNR 1 0106-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą ładowarko - spycharki | m ² | 124.500 | | |
| 3 | KNNR 6 0101-02 z.o.2.7. 9902-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) | m ² | 129.500 | | |
| 4 | KSNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 99.600 | | |
| 5 | KNNR 6 0104-01 z.o.2.7. 9902-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 1.5 | m ² | 108.750 | | |
| 6 | KSNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm -zjazd | m ² | 12.500 | | |
| 7 | KSNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 93.600 | | |
| 8 | KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) | m | 5.500 | | |
| 9 | KSNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 78.000 | | |
| 10 | KSNR 6 0502-03 | Zjazdy, wjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 12.500 | | |
| 11 | KNNR 6 0401-03 z.o.2.7. 9902-01 | Krawężniki betonowe najazdowe i skośne na wjazdach, zjazdach - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) | m | 5.000 | | |
| 12 | KSNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60-70mm i grubości ścianki 3, 2mm | szt. | 2.000 | | |
| 13 | KSNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 2.000 | | |
| 14 | KNNR 6 0705-06 z.o.2.7. 9902-01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) | m ² | 6.150 | | |
| 15 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m² | 129.500 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

