

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące

„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Rostku gmina Gołdap”

My niżej podpisani

.....
.....
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oferujemy następującą cenę za realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego:

.....zł brutto

(słowniezł)

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.*

2. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: w tym, m.in. koszty dojazdów, transportu i gwarancji

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od daty podpisania umowy.4. Oświadczamy, że udzielamy **30** dniowego terminu płatności.

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz. U.z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na poniższy adres:

.....
tel., faks, e-mail
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

....., dnia

*niepotrzebne skreślić

** jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopię, muszą być one czytelne i poświadczone za godność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela oferenta (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ).

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych

NAZWA INWESTYCJI : Kompletnie ogrodzenie z paneli i podmurówką wys.143cm placu zabaw w Rostku
ADRES INWESTYCJI : Rostek gmina Gołdap
INWESTOR : Urząd Miejski
ADRES INWESTORA : Gołdap Pl.. Zwycięstwa 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł
Słownie:	

INWESTOR :

Data opracowania

Ogrodzenie kompletne placu zabaw w Rostku z podmurówką

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Kompletne ogrodzenie z paneli i podmurówce placu zabaw w Rostku								
1	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV obmiar = 72.000 m ³	m ³					
1*		-- S -- spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM) 0.014 m-g/m ³	m-g	1.0080				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
2	KNR 2-01 0229-07	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m obmiar = 72.000 m ³	m ³					
1*		-- S -- spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM) 0.0068 m-g/m ³	m-g	0.4896				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
3	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV obmiar = 72.000 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.2273 r-g/m ³	r-g	16.3656				
2*		-- S -- ubijak spalinowy 200 kg 0.138 m-g/m ³	m-g	9.9360				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
4	analiza indywidualna	Kompletne ogrodzenia panelowe z podmurówką prefabrykowaną obmiar = 82.880 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.01 r-g/m	r-g	83.7088				
2*		-- M -- Panele ocynkowane następnie malowane proszkowo na kolor zielony ral 6005 wykonane z pręta fi 4 mm o wysokości 1,23m Podmurówka 200 mm Łącznik betonowy ; 2 Obejmy na słupek słupek 40x60 mm wys. 2,00 m 1 m/m	m	82.8800				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0.0024 m-g/m	m-g	0.1989				
5*		Spawarka elektryczna wirująca 500 A 0.1266 m-g/m	m-g	10.4926				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
5	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	Wrota z furtkami wysokości 1.5 m szerokość wrót 3,5 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 12.1 r-g/kpl. -- M --	r-g	12.1000				

Ogrodzenie kompletne placu zabaw w Rostku z podmurówką

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		wrota z furtkami: Brama uchylna Panelowa 3D/2D H 150 cm szer.3,0m +Furtka ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym Wypełnienie panel Vega B spawany do konstrukcji furtki. Słupy 80x80 [mm] 1 kpl./kpl.	kpl.	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.02 m-g/kpl.	m-g	0.0200				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
	6 KNR 2-02 1804-12 analogia	Osadzenie słupków przybramowych z z wykonaniem wykopów i obetonowaniem o średnicy 30cm i głębokości 80cm obmiar = 8.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 2.6242*0.7=1.83694 r-g/m	r-g	14.6955				
2*		-- M -- beton z kruszywa naturalnego B 15 0.038 m ³ /m	m ³	0.3040				
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.0065 m-g/m	m-g	0.0520				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Ogrodzenie kompletne placu zabaw w Rostku z podmurówką@BMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kompletne ogrodzenie z paneli i podmurówce placu zabaw w Rostku					
1	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV (7.0+2.0)*0.5*20*0.8	m ³		
			m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNR 2-01 0229-07	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m (7.0+2.0)*0.5*20*0.8	m ³		
			m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV (7.0+2.0)*0.5*20*0.8	m ³		
			m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
4	analiza indywidualna	Kompletne ogrodzenia panelowe z podmurówką prefabrykowaną 82.88	m		
			m	82.880	
				RAZEM	82.880
5	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	Wrota z furtkami wysokości 1.5 m szerokość wrót 3,5 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1804-12 analogia	Osadzenie słupków przybramowych z z wykonaniem wykopów i obetonowaniem o średnicy 30cm i głębokości 80cm 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000