

ZAŁĄCZNIK NR 3

Opis mebli

1. Dostawa i montaż szafek stojących z blatem oraz szafek wiszących wg kosztorysu ofertowego.

1.1. Materiał:

- a) specjalna, prasowana płyta, przetestowana pod względem użyteczności w pomieszczeniach medycznych, odporna na wchłanianie wilgoci i działanie środków czyszcząca – dezynfekujących;
- b) Płyta meblowa lakierowana,
- c) Nienasiąkliwa, odporna na działania promieni UV.

1.2. Szafki:

- d) pojemne, ze zróżnicowanymi poziomami półek;
- e) łatwo otwierającymi się drzwiczkami, zawieszonymi na wzmocnianych zawiasach,
- f) uniesione ponad poziom podłogi na nóżkach;
- g) o szerokich szufladach, umieszczonych na wzmocnionych prowadnicach;
- h) drzwiczki z solidnymi uchwytami np. aluminiowymi oraz z foliowanymi lub lakierowanymi frontami.

1.3. Blat stanowiący ciąg roboczy – z wysokiej jakości płyty meblowej laminowanej łatwy do czyszczenia, umożliwiający proces mycia i dezynfekcji tj, odporny na działanie silnie działających środków wysokiej jakości.

2. Szafa ubraniowa pracownicza z podziałem wewnętrznym na brudną i czystą odzież. Szafa ubraniowa wykonana z blachy stalowej o grubości 0,6mm. Stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki - nowoczesna perforacja oraz naklejany identyfikator, specjalny profil gwarantuje dużą sztywność drzwi. W każdym segmencie szafy znajduje się półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki. Standardowo szafki ubraniowe zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Szafy produkowane są zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, posiadają atest higieniczny.

Dane techniczne

- Wymiary szafy: około szerokość 80cm; głębokość 49cm; wysokość 180cm
- Ilość segmentów: 2.
- Każdy segment z **podziałem wewnętrznym**.
- W każdym segmencie **półka, drążek i 2 haczyki**.
- Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu.
- **Atest higieniczny**
- Stabilna, zgrzewana konstrukcja.

- Blacha stalowa 0,6mm.
- **Malowana proszkowo.**
- Profil wzmacniający drzwi.
- Nowoczesna perforacja (wywietrzniki).
- Naklejany identyfikator.
- Ryglowanie 1-punktowe.
- Każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master.
- Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.