

Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia związanego z zimowym utrzymaniem dróg na terenie wiejskim Gminy Gołdap
(tożsamy dla obu części zamówienia)

1. Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota dróg celem zapewnienia przejezdności.
2. Rozpoczęcie wykonania zlecenia następuje niezwłocznie do 2 h od zgłoszenia lub ustania opadów śniegu. a zakończenie prac do 24 h od otrzymania telefonicznego zlecenia na drogach, po których odbywa się dowóz dzieci do szkół oraz 48 godzin na pozostałych drogach.
3. Termin wykonania usługi może być przedłużony za zgodą Zamawiającego w przypadku gdy wystąpią opady śniegu w ilościach dwukrotnej średniej dobowej (według wskazań IMiGW) lub nie zostaną odśnieżone drogi wyższej kategorii uniemożliwiające dojazd do dróg gminnych.
4. Odśnieżanie dróg gminnych winno następować obustronnie na całej szerokości. Odcinki dróg proste i równe niezlodowaciałe (nie śliskie) nie podlegają posypywaniu materiałami szorstkimi, za wyjątkiem zaistniałej gołoledzi lub zbitej śliskiej warstwy śniegu. Podjazdy, wzniesienia, łuki, zakręty, skrzyżowania itp. na drogach o nawierzchni utwardzonej podlegają posypywaniu w całości i na odcinku 30 m przed i za w/w odcinkami dróg. Posypywaniu podlegać będą również place manewrowe, pętle i zatoki autobusowe zwłaszcza zlokalizowane na wzniesieniach. Błoto pośniegowe na drogach o nawierzchni utwardzonej powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do jego zamarznięcia na jezdni po zgłoszeniu przez Zamawiającego.
5. Do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej należy zastosować materiały zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu można stosować: —piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4], —kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), oraz mieszankę z soli drogowej w której Sól (chlorek sodu, NaCl) powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02
Materiał uszorstniający nie może zawierać nieczystości obcych uniemożliwiających jego równomierne rozrzucenie przy użyciu piaskarek oraz ziaren spłaszczonych i o kształtach nieregularnych, które mogą niszczyć opony samochodowe. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje materiał uszorstniający przeznaczony do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej. Dopuszcza się zastosowanie do zwalczania śliskości zimowej mieszanek z użyciem środków chemicznych określonych w stosownych przepisach. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsca składowania, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie.
6. Wykonawca we własnym zakresie zapewni miejsce garażowania sprzętu w odległości 15 km od siedziby Zamawiającego.
7. Określenie lokalizacji pracującego sprzętu na bieżąco.
8. Całodobowa dyspozycyjność w zakresie przyjmowania zgłoszenia od Zamawiającego.
9. Prowadzenie kart pracy dla poszczególnych jednostek sprzętowych.
10. Udostępnianie jednostek sprzętowych celem zamontowania urządzeń lokalizacyjnych (GPS).