

# KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej  
ADRES INWESTYCJI : Gołdap, ul. Matejki - ul. Partyzantów  
INWESTOR : Gmina Gołdap  
ADRES INWESTORA : Plac Zwycięstwa 14  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa odcinka drogi dojazdowej wewnętrznej m. ulicami: Matejki - Partyzantów</b>					
1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.0+14.80+6.10+1.55	m m	28.450	28.450
				RAZEM	28.450
2	KNR 2-31 0811-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - trelinka 4.40*29.20+(0.35+1.8)*0.5*6.00+(0.35+1.20)*0.5*13.00+0.5*2.90*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146.745	146.745
				RAZEM	146.745
3	KNNR 6 0801-02 analiza indywidualna	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 4.40*30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	132.000
				RAZEM	132.000
4	KSNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki 15.10+6.0+2.0	m m	23.100	23.100
				RAZEM	23.100
5	KSNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 16.40+8.6+4.4+1.55	m m	30.950	30.950
				RAZEM	30.950
6	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 4.40*30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	132.000
				RAZEM	132.000
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	132.000
				RAZEM	132.000
8	KNR 0-11 0316-02 z.sz. 5.1 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - układ o dowolnym kształcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach 4.4*30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	132.000
				RAZEM	132.000
9	KNR-W 4-01 0109-05 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 132*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19.800	19.800
				RAZEM	19.800
10	KNR-W 4-01 0109-08 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 19.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19.800	19.800
				RAZEM	19.800
11	KNR-W 4-01 0109-19 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 5 km 146.75*0.15+0.20*0.30*28.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	23.720	23.720
				RAZEM	23.720
12	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacyjnych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
13	Kalkulacja indywidualna kalk. własna	Utylizacja materiałów drogowych betonowych z rozbiórki 23.72*1.8	t t	42.696	42.696
				RAZEM	42.696

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6) 7
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa odcinka drogi dojazdowej wewnętrznej m. ulicami: Matejki - Partyzantów</b>						
1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej	m	28.450		
2	KNR 2-31 0811-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - trelinka	m <sup>2</sup>	146.745		
3	KNNR 6 0801-02 analiza indywi- dualna	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- nicznie	m <sup>2</sup>	132.000		
4	KSNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m	23.100		
5	KSNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.950		
6	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha- nicznie o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	132.000		
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru- bości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	132.000		
8	KNR 0-11 0316-02 z.sz. 5.1 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - układ o dowonym kształcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach	m <sup>2</sup>	132.000		
9	KNR-W 4-01 0109-05 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>	19.800		
10	KNR-W 4-01 0109-08 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każ- dy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	19.800		
11	KNR-W 4-01 0109-19 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	23.720		
12	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacyjnych	szt.	2.000		
13	Kalkulacja indy- widualna kalk. własna	Utylizacja materiałów drgowych betonowych z rozbiórki	t	42.696		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: