





- The diagram shows a cross-section of a wall assembly with the following layers from top to bottom:

 - Slup żelbetonowy** (Concrete column): Indicated by a solid grey rectangle.
 - Ściany nożne murowane z pustaków silikatanowych gr. 24 cm** (Silicate brick masonry walls, 24 cm thick): Indicated by a brick pattern.
 - Ściany działowe murowane z pustaków silikatanowych gr. 12 cm** (Silicate brick partition walls, 12 cm thick): Indicated by a brick pattern.
 - Podłogi** (Floors): Indicated by a horizontal line with a downward arrow and the text "Podłogi, rzędną wskazuje poziom stopni bezki".
 - Ściany o odporności ogniowej REI 120** (Fire-resistant walls, REI 120): Indicated by a brick pattern with diagonal lines.
 - Ściany o odporności ogniowej REI 60** (Fire-resistant walls, REI 60): Indicated by a brick pattern with diagonal lines.
 - Skryzka hydrantowa podtynkowa** (Underlaid fire hydrant cabinet): Indicated by a brick pattern with diagonal lines.
 - Stolarka przeciwpożarowa o odporności ogniowej** (Fire-resistant door/window frame): Indicated by a brick pattern with diagonal lines.
 - Stolarka standardowa, bez odporności ogniowej** (Standard door/window frame, no fire resistance): Indicated by a brick pattern with diagonal lines.
 - System ścianek i drzwi z płyt HPL, stanowiących izolację salitów, przebarwień, wysięków systemu < 10 m** (HPL panel and door system, providing salt, staining, and system leakage protection, < 10 m): Indicated by a brick pattern with diagonal lines.

-  Obudowa rur spustowych, kanałów went. mechanicznej, rur wod-kan z płyt kartonowo-gipsowych na staluzi metalowych
-  Miska ustępowa wisząca ze stelażem. Stelaż obudowany płytami z XPS gr. 4 cm pokrytymi obustronnie powłoką mineralną z wtopioną siatką z włókna szklanego - gotowy zestaw montażowy. Wymiary obudowy: 60 x 120 x 20 cm
-  Umywalka wpuszczana w blat. Wysokość umywalki dostosowana do jej przeznaczenia.

- 
- Palmiarnia - żywe rośliny wg. projektu zieleni
budowa w postaci murku o wys. 45 -55 cm,
wykończonego tynkiem mineralnym. Na murku
montowane są drewniane siedziska.
- Rośliny w donicach - wg proj. zieleni

- Rośliny w donicach - wg proj. zieleni

Data:

Inwestycja	Rudowa budownictwa, zakładu Przemysłowego w Uzdrowisku wraz z zaopatrzeniem terenu i infrastruktura towarowa na dz. nr ewid. 1989/08 oraz cz. dz. 1967, 1981.	15.10.2018
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1989/08 oraz cz. dz. 1967, 1981 - 19-500 Góldap Obręb: 0001 GÓLDAP. Jednostka ewidencyjna: 281803, 4 MIASTO GÓLDAP	Skala 1:100
Inwestor	Gmina Góldap	Nr rysa: PW - A/1
Adres inwestora	PL, Zwoyczyńska 14, 19-500 Góldap	Brzani / ARCH /
Temat rysu	RZUT PARTERU	Podpis:
Brzania architektoniczna	Projektant mgr inż. arch. Marcin Szybc nr. aut. 37/SLOK/2014/II Up. bud. od projekt. bud. ogarniętych w spec. architekturalnej Asystent proj. mgr inż. Joanna Bakalarz	