STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Kościuszki 1




## LEGENDA

**D1** — Dach nad basenami i holem
- dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym
- łaty
- membrana dachowa wiatroszczelna
- płyta OSB
- konstrukcja nośna – dźwigary z drewna klejonego
- izolacja termiczna z wełny gr. 25 cm
- folia paroszczelna
- płytka G-K wodoodporna

**D2** — Płaski dach nad basenami i holem R30
- membranahydroizolacyjnaPCV z podbitką z filcu od spodu, gr. 1,5mm, kolor grafitowy typu slate grey
- jednoskładnikowy klej poliuretanowywiązący pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, do mocowania membrany do płyt PIR
- SPS z planki PIR -2-14 cm
- izolacja termiczna z planki PIR, płyty o wym. 60x120c m, λ = 0,021 – 14 cm
- jednoskładnikowy klej poliuretanowywiązący pod wpływem wilgoci do mocowania płyt PIR do paroizolacji
- samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona mat tą szklaną, z ekranem aluminiowym z wierzchu
- środek gruntujący na bazie syntetycznej gumy i żywicy do pod łoży typu
- część nośna przekrycia blacha trapezowa

KONSTRUKCJE DREWNIANE

**D3** — Dach nad zespołem saun i gabinetami R30
- membranahydroizolacyjnaPCV z podbitką z filcu od spodu, gr. 1,5mm, kolor grafitowy typu slate grey
- jednoskładnikowy klej poliuretanowywiązący pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, do mocowania membrany do płyt PIR
- SPS z planki PIR -2-14 cm
- izolacja termiczna z planki PIR, płyty o wym. 60x120cm, λ = 0,021 – 14 cm
- jednoskładnikowy klej poliuretanowywiązący pod wpływem wilgoci do mocowania płyt PIR do paroizolacji
- samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona mat ą szklaną, z ekranem aluminiowym z wierzchu
- środek gruntujący na bazie syntetycznej gumy i żywicy do podłoży typu

- STROP ZB

**PG1** — PODLOGI PO GRUNCIE (w podbaseniu)
- warstwa wyrównawcza z betonu zatarta na gładko i zaimpregnowana środkiem przeciwpyłowym grubości 8 cm z siatką zbrojeniową fi 4 mm o ocz ku 10 x 10 cm, zdylatowana w polach max. co 6 m
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr 15 cm
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- płyta fundamentowa gr. 40 cm
- izolacja pozioma – papa termozgrzewalna
- chudy beton

**PG2** — PODLOGI PO GRUNCIE (w parterowej, niepodpiwniczonej części budynku u)
- płytki gresowe
- warstwa wyrównawcza grubości 7 cm z ogrzewaniem podłogowym, z s siatką zbrojeniową fi 4 mm o oczku 10 x 10 cm, zdylatowaną w polach max. co 6 m
- folia polietylenowa o gr. 0,2 mm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr 15 cm
- folia polietylenowa o gr. 0,2 mm
- beton chudy gr. 10 cm C12/15
- plasek zagęszczony gr. 60 cm

**P1** — Posadzka P1 (w pomieszczeniu parteru - hali basenowej - nad podbasenie m)
- płytki gresowe basenowe
- hydroizolacja podpłytkowa
- warstwa wyrównawcza ze spadkami w stronę wpustów, grubości 7 cm z siatką z zbrojeniową fi 4 mm o oczku 10 x 10 cm, zdylatowaną w polach max. co 6 m
- hydroizolacja
- strop monolityczny gr. 20 cm
- tynk cem. - wap

**P2** — Posadzka P2 (w pomieszczeniach parteru nad podbasenie m) i REI 120
- płytki gresowe
- warstwa wyrównawcza z ogrzewaniem podłogowym, grubości 8 cm z siatką zbrojeniową fi 4 mm o oczku 10 x 10 cm, zdylatowaną w polach max. co 8 m
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- strop żelbetowy gr. 20 cm
- tynk cem. – wap gr. 1,5 cm

**SZ-Kam** — Ściana zewnętrzna dekorowana pod kami eń
- Gabiony/płytka z naturalnego kamienia 12cm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr. 20 cm
- ściana żelbetowa gr. 25 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm

**SF** — Ściana fundamentu
- Hydroizolacja PE 0,1 cm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr. 20 cm
- ściana żelbetowa gr. 25 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm

**SW-Kam** — Ściana wewnętrzna dekorowana pod kamień
- gabiony/płytka z naturalnego kamienia 12cm
- ściana żelbetowa gr. 25 cm
- gabiony/płytka z naturalnego kamienia 12cm

**SW -konst** — Ściana wewnętrzna konstrukcyjna
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm
- ściana żelbetowa gr. 25 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm

**SW -działowa** — Ściana wewnętrzna działowa
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm
- ściana żelbetowa gr. 12 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm

**SS** — WITRYNA SZKLANA - ALUMINIOWA WEWNETZNA

**W1 , W2** — WITRYNA SZKLANA - ALUMINIOWA ZEWNETZNA

**P3** — Posadzkę na i płytrze
- płytki gresowe
- warstwa wyrównawcza grubości 8 cm z siatką zbrojeniową fi 4i mm o oczku 10 x 10 cm, zdylatowana w polach max. co 6i m
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- strop żelbetowy gr. 20 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm
- sufit modulowy podwieszany

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODBASENIA

| POZ | Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m²) | POASADZKI | Wyk. scian | Wyk. sufitów/ wysokość m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODBASENIE | -101 | KLATKA SCHODOWA | 19.80 m² | Beton polirowany | Tynk/farba lateks | Tynk/farba lateks/3,7m |
| PODBASENIE | -102 | SUW | 462.00 m² | Beton polirowany | Tynk/farba lateks | Tynk/farba lateks/3,7m |
| PODBASENIE | -103 | KOAGULANT | 7.12 m² | Beton polirowany | Tynk/farba lateks | Tynk/farba lateks/3,7m |
| PODBASENIE | -104 | PH | 7.84 m² | Beton polirowany | Tynk/farba lateks | Tynk/farba lateks/3,7m |
| PODBASENIE | -105 | Chlorownia | 6.46 m² | Beton polirowany | Tynk/farba lateks | Tynk/farba lateks/3,7m |
| PODBASENIE | -106 | PODBASENIE | 427.09 m² | | Tynk/farba lateks | Tynk/farba lateks/3,7m |
| PODBASENIE: 6 | | | 930.31 m² | | | |
| Grand total: 6 | | | 930.31 m² | | | |

Za zgodność z oryginałem potwierdzam
21. 06. 2017
Gołdap Starostwa Powiatowa
Podpis ..... Gołdap
Jacek Mazy

## PRACOWNIA PROJEKTOVA VITARO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestycja: | Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołd ap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na i dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 19B1. | | Data: 05.VI.2017 |
| | | | BRANŻA /ETAP ARCH / PB |
| Adres inwestycji: | Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Gołdap Obręb: 0001 GOŁDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOŁDAP | | Skala 1 : 100 |
| Inwestor: | Gmina Gołdap | | |
| Adres inwestora: | Pl. Zwycięswa 14, 19-500 Gołdap | | Rysunek Nr 01 |
| Temat rysunku | RZUT PODBASENIA | | |
| Branża architektoniczna | Projektant: | mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska Nr upr.217/74/Ł/W | Podpis |
| | Sprawdzający: | mgr inż. arch. Piotr Zaborowski Nr upr.GP.IV.7342(56)94 | |
| | Asystent : | arch. Gennadii Donets | |

-135-