


Średnica zewnętrzna [mm]	Maksymalny rozstaw obejm
	W poziomie/pionie [m]
10	0,60
12	1,00
15	1,10
18	1,30
22	1,30
28	1,50
35	1,60
42	1,70
54	2,00
64	2,00
70	2,00
74	2,00
80	2,50
104	2,50

LISTA CZĘŚCI		
ELEMENT	NR KAT.	OPIS
1	221 ...	Obejma
2	610 ...	Kotwa wbijana ...
3	612 ...	Nakrętka sześciokątna ...
4	653 ...	Podkładka płaska ...
5	630 ...	Pręt gwintowany ...



Dz	Kotwa	Pręt gwintowany, Podkładka, Nakrętka
22	M8x30	M8
28	M8x30	M8
35	M8x30	M8
42	M8x30	M8
54	M10x40	M10
64	M10x40	M10
70	M10x40	M10
74	M10x40	M10
80	M10x40	M10
104	M16x65	M16
125	M16x65	M16

UWAGI:

1. Rozmiar i typ poszczególnych elementów zgodnie z tabelą
2. Maksymalna długość pręta 100mm.

Projekt : Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap				Adres inwestycji: DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981 OBRĘB 0001, GOŁDAP,			
Nazwa rysunku: Podpora dla pionowych rur stalowych i miedzianych DN15-150 montowanych do ściany żel-bet				Inwestor: Gmina Gołdap 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14			
Projektant : Rafał Marciniak		Uprawnienia: upr. nr MAZ/0425/PWBS/15		Podpis:	Branża: SANITARNA		
Sprawdzający : Monika Anuszczyk					Data:	Skala:	Nr rysunku:
		upr. nr LOD/3779/PWBS/19			30.12.2021	1:100	PW_IS_18
Współpraca: Joanna Pysera				Modyfikacja:			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione							