



Ogrodzenie panelowe

- Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
- Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm].
- Średnica drutu pionowego: 5 [mm].
- Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- Szerokość panela: 2500 [mm].
- Zakończenie od góry prętem.
- Wysokość panela 1430 mm
- Kolor zielony RAL 6005
- Brak podmurówki

Furtka

- zgrzewana z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
- Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm].
- Średnica drutu pionowego: 5 [mm].
- Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- Szerokość panela: 2500 [mm].
- Zakończenie od góry prętem.
- Wysokość furtki 1500 mm
- Szerokość furtki 900 mm
- Kolor zielony RAL 6005

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Inwestycja	Budowa budynku zakładu przyrodoleczniczego w uzdrowisku Goldap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981.		Data:
			15. II. 2
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Goldap Obręb: 0001 Goldap Jednostka ewidencyjna: 281803_4 Miasto Goldap		Skala:
			1:2
Inwestor	Gmina Goldap		Nr rys:
Adres inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19 - 500 Goldap		PW-ZI
Temat rysunku	OGRODZENIE TECHNICZNE		Branża /
Branża architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Marcin Szyc nr upr. 37/SLOKK/2014/II Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	ARCH/
	Asystent proj.	mgr inż. Joanna Bakalarz	Podpis: