

LEGENDA



Komplet krzesełek ze stolikiem




Komplet leżaków ze stolikiem



Wiszący kosz

Przekrój przez taras skala 1: 5



1.

deska kompozytowa gr. 2,5 cm

2.

legar kompozytowy 5 x 3 cm

3.

błoczek betonowy 38 x 24 x 12 cm

4.

kruszywo łamane frakcji 4-31,5 mm gr. 30

5.

grunt rodzimy zagęszczony

Uwagi

1.

Należy zachować minimum 10 mm odstępu pomiędzy legarami a ścianą budynku.

2.

Legary muszą mieć punkt podparcia maksymalnie co 35 cm.

3.

Legary mocować do płyt betonowych za pomocą kołków rozporowych.

4.

Deski kompozytowe powinny być układane z odstępem min. 5 mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Inwestycja	Budowa budynku zakładu przyrodolecniczego w uzdrowiskuGoldap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz na cz. dz.1987, 1981.		Data: 15. II. 2024
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Goldap Obręb: 0001 Goldap Jednostka ewidencyjna: 281803_4 Miasto Goldap		Skala: 1:2
Inwestor	Gmina Goldap		Nr rys: PW-ZI
Adres Inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19 - 500 Goldap		Branża / ARCH/
Temat rysunku	TARAS		Podpis:
Branża architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Marcin Szyc nr upr. 37/SLOKK/2014/II Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	
	Asystent proj.	mgr inż. Joanna Bakalarz	