

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną „na gorąco”

Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące usunięcie resztek uszkodzonej nawierzchni bitumicznej (m.in. poprzez odcięcie piłą spalinową do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą), oczyszczenie miejsca ubytku, skropienie emulsją asfaltową, wypełnienie masą bitumiczną na gorąco, zagęszczenie wibratorem powierzchniowym. Zakres robót obejmuje także transport masy bitumicznej. Uzupełnienie ubytków obejmuje place postojowe i drogi gminne o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Gołdap. Zamawiający będzie zlecał pisemnie lub drogą elektroniczną uzupełnianie ubytków na drogach i placach postojowych o nawierzchni bitumicznej według potrzeb (mogą to być także pojedyncze ubytki). Wykonawca określając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia wypełni formularz ofertowy. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać prace z zachowaniem przepisów bhp. Do rozliczeń przyjęty będzie ciężar objętościowy mieszanki bitumicznej 2,45 t/m³.

Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót naprawczych ubytków w nawierzchni bitumicznej masą asfaltowo-bitumiczną na gorąco polegających na:

1. oznakowaniu robót, ustawieniu znaków i tablic ostrzegawczych,
2. kierowaniu ruchem podczas prowadzenia robót,
3. nacięciu uszkodzonego miejsca piłą mechaniczną wokół ubytku z nadaniem regularnych kształtów,
4. odkuciu lub sfrezowaniu miejsca uszkodzenia (preferowana metoda frezowania),
5. oczyszczeniu uszkodzonego miejsca z usunięciem gruzu – rumoszu,
6. posmarowaniu krawędzi i skropieniu remontowanego miejsca emulsją asfaltową,
7. rozścieleniu mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od grubości uszkodzenia,
8. mechanicznym zagęszczeniu poszczególnych warstw ułożonej mieszanki przy pomocy wibratora powierzchniowego,
9. uprzątnięciu miejsca robót, wywozie gruzu we własne miejsce składowania Wykonawcy zgodnie z ustawą o odpadach,
10. zabezpieczeniu emulsją asfaltową połączeń z starą nawierzchnią,
11. zdjęciu znaków i tablic, odtransportowaniu sprzętu.

Ogólne zasady techniczne wykonania i odbioru robót:

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na wbudowywane materiały budowlane.
- poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy o 1 do 2 mm od otaczającej nawierzchni.
- obmiar robót należy dokonywać z podaniem lokalizacji, podaniem wymiaru wykonywanej naprawy oraz grubości zastosowanej warstwy

Ostateczny zakres oraz lokalizacja robót i prac będzie określana w miarę potrzeb przez Zamawiającego poprzez szczegółową lokalizację miejsc wykonywania wyżej opisanych czynności.

- zakres oraz termin wykonania prac objętych przedmiotem umowy, każdorazowo określi Zamawiający informując Wykonawcę w formie pisemnego lub telefonicznego zlecenia,
- termin rozpoczęcia prac przez Wykonawcę nie może przekroczyć 14 dni roboczych od dnia pisemnego zlecenia, natomiast termin zakończenia prac nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu rozpoczęcia prac.

Wynagrodzenie

1. Ustala się, iż wynagrodzenie za wykonane prace będzie rozliczane okresowo tj. po wykonaniu zleconego zakresu prac.
2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacane jedynie za faktycznie wykonaną i zleconą pracę wchodzącą w zakres przedmiotu umowy i będzie wyliczone jako iloczyn ceny jednostkowej ujętej w formularzu ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanej usługi, wg następującego wzoru:

ilość wbudowanej masy (t) x cena jednostkowa za 1t wbudowanej masy (zł brutto)

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji usługi oraz w jej następstwie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania usługi.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest natychmiastowe wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania usługi.
5. Sprzęt, narzędzia oraz odzież ochronną zapewnia Wykonawca.
6. Maszyny i urządzenia zastosowane do przedmiotowego zamówienia powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. z 1998r. Nr 12, poz. 51).