

OKŁADZINA STOPNI I PODSTOPNIC Z PŁYT WIELKOFORMATOWYCH GRANITU PŁOMIENIOWANEGO gr. 30mm W KOLORZE SZARYM  
POŁĄCZENIE STOPNIC Z PODSTOPNICĄ ZLICOWANE NA RÓWNO (bez nosków)

BALUSTRADY STALOWE Z KSZTAŁTONIKÓW MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY  
BALUSTRADY SKRAJNE:  
SŁUPKI, POCHWYT I RAMKA RK 45x45x3  
WYPEŁNIENIE RP 40x25x2,5 W ODSTEPACH MAX CO 12cm  
BALUSTRADY KOTWIONE DO STOPNI NA KOTWY 4xM10  
POCHWYTY POŚREDNIE:  
SŁUPKI I POCHWYT RK 45x45x3 KOTWIONE DO SŁUPÓW I STOPNI NA KOTWY 4xM10


WYSOKOŚĆ BALUSTRAD I POCHWYTÓW min. 110cm OD PŁASZCZYZNY RUCHU

WYCIERACZKA ZE SZCZOTKOWYMI WKŁADAMI CZYSZCZĄCYMI  
OSADZONYMI W PROFILACH ALUMINIOWYCH

PAS KONTRASTOWY WYKONAĆ Z BETONOWYCH PŁYT INTEGRACYJNYCH 30x30x6 W KOLORZE ŻÓŁTYM  
PODCZAS BETONOWANIA SCHODÓW WYKONAĆ ZAGŁĘBIENIE NA OSADZENIE PŁYT

faktura ostrzegawcza  
szerokości  
60cm - płyta integracyjna  
żółta

## RZUT PRZYZIEMIA 1:50

BRANŻA	Architektura	mgr inż. arch. Jadwiga Skowrońska upr. nr BI/5/89	Skala 1:50
	Konstrukcja	inż. Nina Werstak upr. nr SUW-6/85	Data: 03.11.2022r
	Asystent	inż. Szymon Bondzio upr. nr WAM/WBK/21	Nr rysunku: 4
			
		Obiekt: Schody zewnętrzne Adres: 1 Maja, 19-500 Gódkap Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany	